

ThermaCheck thermistor thermomètre avec sonde permanente

- **Précision ± 0.4 °C assurée durant la vie du thermomètre**
- Gamme de mesure -39°C à 149.9°C
- Certificat de calibration d'usine inclus
- Certificat de calibration UKAS 3 points en option
- 2 ans de garantie

Le thermomètre Thermacheck Thermistor a été spécialement conçu pour une utilisation dans les cuisines professionnelles et l'industrie alimentaire pour une utilisation journalière.

Idéal pour les procédures HACCP. L'écran indique la température à 0.1°C dans la gamme de mesure de -39.9°C à +149.9°C avec un système de une précision de ± 0.4 °C (-20 à 70 °C) garantie à vie.

Le thermomètre peut être utilisé dans des températures ambiantes basses de travail jusqu'à -20 °C, ce qui répond aux exigences de la norme EN13485 Standard européen pour la surveillance de la température des aliments dans la chaîne d'approvisionnement, de transport, au stockage, au point de vente. Le Thermacheck possède un boîtier en ABS ergonomique et robuste qui est traité avec l'additif Biomaster pour réduire la croissance bactérienne. 3 piles de 1.5 volts AAA alimentent thermomètre, durée de vie des piles env 5 ans. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes de non utilisation. Cette option peut être mis en veilleuse par l'utilisateur. En option, housse de protection en silicone, support en inox



le



Support inox
CH832-050
Frs 20.00 ht



En option
housse de protection
en silicone

Thermacheck- thermomètre compatible HACCP

Données techniques:

| | |
|------------------------|---|
| Gamme de mesure | -39.9 à 149.9 °C |
| Résolution | 0.1°C |
| Système de Précision | ±0.4 °C (-20 à 70°C) garanti à vie |
| Batterie | 3 x 1.5 volts AAA |
| Durée de vie des piles | 20000 heures env |
| Type de capteur | thermistor |
| Affichage LCD | LCD digital |
| eau/poussière | résistant IP 64 avec utilisation housse de protection en silicone |
| HACCP | compatible HACCP |
| Boîtier | plastic ABS avec additif anti-bactérien |
| Dimensions | 25 x 56 x 128 mm |
| Poids | 130 grammes |
| Calibration | certificat de calibration d'usine inclus |
| Option | en option, certificat de calibration UKAS |



Support inox en option



En option
housse de protection en silicone